

# ANTEOJOS ECO LINE TRANSPARENTE AF

Cód. 900559





## **CARACTERÍSTICAS**

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.
- Protección frontal y lateral.
- Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Su radio de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.
- Lente y patillas de policarbonato.
- Filtro UV.
- Tornillo de acero inoxidable.

#### **COLOR**

Transparente: uso general.

## **TRATAMIENTO**

Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

## **COBERTURA DE RIESGOS**

Golpes leves Chispas Impacto de partículas Polvo

### **PRESENTACIÓN**

3,6 Kg - 120 pz - 0,052 m3

#### **CERTIFICACIONES**

IRAM En 166 ANSIZ87.1 (Z87+)







#### **COLORES DE LENTE**

Transparente: uso general.

Amarillo: el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel lumínico. No se recomienda su uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.

Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Verde: brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

#### **TRATAMIENTOS**

Espejado (E): película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.

Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

Outdoor / Indoor (O/I): película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.

#### **COLORES**

901286 Anteojo ECO LINE Amarillo AF 900561 Anteojo ECO LINE Amarillo HC

900556 Anteojo ECO LINE Gris AF

900555 Anteojo ECO LINE Gris HC

900566 Anteojo ECO LINE Outdoor/Indoor HC

900559 Anteojo ECO LINE Transparente AF

900558 Anteojo ECO LINE Transparente HC

901285 Anteojo ECO LINE Verde AF

900564 Anteojo ECO LINE Verde HC

902977 Anteojo ECO LINE Espejado

#### **APLICACIONES**

Siderurgia Logística Minería Naviera Construcción Agro

Centrales y distribución Entes Estatales Frigoríficos Nuclear Alimentos Electrónica Química Entes Estatales Frigoríficos Alimentos Electrónica Automortriz

#### **ALMACENAMIENTO**

Los protectores deben almacenarse en el embalaje en que fueron suministrados, en un lugar seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperaturas, vapores o disolventes. No debe almacenarse fuera del rango de temperatura comprendido entre -5° C y +50° C o en una humedad relativa superior al 90%.







## **INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA**

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón liquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

## **LIMITACIONES DE USO**

Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas. Nunca modifique o altere estos productos.



