



# KIKAI

Suministros Industriales de Seguridad

## Ficha Técnica

### **TRAJE DE PROTECCION AFD – 40.**

**Descripción y ventajas:** Traje de protección AFD-40, se compone de material no tejido e impermeable laminado con 60% film laminado (PE) y 40 % sms (PP), estos materiales ofrecen un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad en su uso.

Traje AFD-40, Están diseñados para aplicar a manipulado farmacéutico, procesado químico, industria de petróleo y gas, pintura en spray, industrias de procesamiento de comidas, trabajos médicos y de emergencia, servicio veterinario, etc.

1. Diseño: Overol con capucha, solapa frontal. Elásticos en los tobillos, muñeca y cintura.
2. Costura: Reforzado, (diamantada y fileteada).
3. Color: Blanco.
4. Cantidad por caja: 50 piezas.
5. Medidas de caja: 480x300x500mm
6. Densidad del material: 60 g/m.



Ajuste de un diseño cómodo basado en la amplia entrada para ofrecer nuestro más cómodo diseño de las prendas que permite un mayor rango de movimiento al estirar y flexionar, proporciona un ajuste más personalizado y ofrece refuerzo en áreas de alta tensión para menor rasgado.

Cierre más largo para facilitar el ponerse y quitarse el traje.

Elásticos en la muñeca, tobillo y cintura para un mejor ajuste.

Capucha de 3 piezas que sigue perfectamente los movimientos de la cabeza y los ajustes de la mascarilla.

Solapa de protección para la cremallera.

Aprobado para tipo 5 y 6.

TABLA DE MEDIDAS Y PESO - TRAJE DE PROTECCION AFD-40		
TALLAS	ADECUADO PARA ALTURA (CM)	PESO POR PRENDA
M	1.68 - 1.76	165g
L	1.74 - 1.82	170g
XL	1.80 - 1.88	175g

SIGUENOS



[www.kikai.com.pe](http://www.kikai.com.pe)



# KIKAI

Suministros Industriales de Seguridad

## Ficha Técnica

### Límites de uso y advertencias:

No usar cerca de fuentes de calor intenso.

No es anti-flama.

No usar en trabajos en productos incandescentes.

No planchar.

Es responsabilidad del usuario saber acerca del tipo de trabajo y productos con los cuales trabajara para seleccionar adecuadamente la ropa de protección.

Una vez contaminado, desechar de forma más adecuada.

En caso de dudas por favor llame a su distribuidor.

### Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar estos productos en lugar fresco, seco, protegido de la luz y del frío en su embalaje original. En esas condiciones, pueden quedar almacenados por más de 36 meses.

### Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Combinación desechable; no hay ninguna limpieza posible. Desechar obligatoriamente luego del uso. El desechamiento queda limitado solo por las eventuales contaminaciones que pudieran haberse producido durante el uso.

### Cualidades técnicas / certificaciones y normas:

DIRECTIVA EPI 89/686/CEE

EN ISO 13688:2013 Exigencias generales para la ropa

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas – Ropa de tipo 5 - Protección contra el polvo (amianto) -Tipo 5.



EN13034:2005+A1:2009 Requisitos para las prendas de protección contra productos químicos que ofrecen un comportamiento limitado de protección contra líquidos químicos (equipos del tipo 6)



TIPO 6: Protección limitada contra los productos químicos líquidos Tipo 6

EN1149-5:2008 Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y de diseño.



SIGUENOS



[www.kikai.com.pe](http://www.kikai.com.pe)