



KIKAI

Suministros Industriales de Seguridad

SANDDER TNT

CALZADO INDUSTRIAL

Staff PU/DIELECTRICO

SS58D-606A SOLD PRO

DESCRIPCIÓN: Campera de seguridad dieléctrica, fabricado con el sistema de inyección directa al corte, capellada de cuero hidrofugado, suela bidensidad, entresuela de Poliuretano de baja densidad con protección en la puntera, resistente a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con plantilla Kevlar antiperforante, con resistencia mínima 1100 N.



9001:2015

NOM	Norma	NTP-ISO 20345-17 / ASTM F2413-18
	Fabricación	Inyección Bidensidad
	Color	Grasato Cobre Hidrofugado
	Talla	35 al 44



TOBILLO

Refuerzo acolchado

TALONERA

Contrafuerte, Thermoplástico de 2 mm.

ENTREPLANTILLA

Plantilla Kevlar con resistencia mínima a la perforación 1100 N (EN 12568)

PLANTILLA

EVA preformada en castorillo/Shock Absorber



Mayor ventilación
Espesor de 5 a 3 mm.

Antimicrobico

Absorción de impacto



SUELA POLIURETANO

PU de alta densidad.
Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Resistencia 20 kV.

REFUERZO

Altura del cuello frontal y posteriores

HILO

Linhanyl #20 marron antífama

CAPELLADA

Cuero de res hidrofugado de 2.2 mm.

PUNTERA

Fibra de vidrio resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN.

ENTRESUELA

POLIURETANO
PU de Baja Densidad
ABSORCIÓN AL IMPACTO



SIGUENOS



www.kikai.com.pe