





Hoja Técnica

Descripción

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos

Composición

Fabricada en silicona

Especificaciones (Características Técnicas)

La pieza en silicona, ofrece una protección cómoda y duradera.

El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000 (ver tabla), ofrece protección en variadas de aplicaciones.

El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.

Ademas de utilizarse con los cartuchos de la línea 6000, filtros de la línea 2000 tambien puede utilizarse con el eqipo de línea de aire de flujo contínuo.

El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicción.

Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSHA

Usos y Aplicaciones

Tabla 1. Línea 6000 combinaciones de filtros y cartuchos.







Nota: Color azul para las combinaciones con cartuchos Linea 6000. El color negro para las conbinaciones con filtros línea 2000

PIEZA FACIAL	RETENEDORES	PRE-FILTRO	CARTUCHO LINEA 6000	PIEZA FACIAL	FILTROS LINEA 2000
6100 (S)			6001 contra vapores orgánicos 6002 Cl2, HCl, SO2, dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno		2071 contra polvo y neblinas 2076 contra polvo y ácido flúor hídrico a nivel molestos
	501	5N11	6003 Vapores Orgánicos, SO2, HCL.		2078 contra polvo/neblina y niveles molestos
6200 (M)	501	5N11	Floruro de Hidrógeno		vapores orgánicos y
6300 (L)	502		6004 Amoniaco Metilamina	6300 (L)	gases ácidos 2091 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas
			6005 formaldehído		2097 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de vapores orgánicos
			6006 Multiproposíto vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoniaco 6009		2096 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de gases ácidos
			cartuchocloro mercurio		eficiencia







prefiltro 5N11 retenedor 501









minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, Industria: petroquímica y química, alimenticia. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

Instrucciones de Uso

- No seguir de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
- Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en el uso y mantenimiento del respirador.
- Verifique el ajuste del respirador. 3.
- 4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
- Si el respirador de daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área 5.

Precauciones y Primeros Auxilios

No usar para:

En concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente Contaminantes: peligrosas para la salud y la vida, o superen las concentraciones de 10XT.L.V.

Atmósferas: Con un contenido de oxígeno que este por debajo del 19.5%

Vida Util del Producto

N/A

Notas Especiales

Nota: Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia oxígeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra ciertos polvos, neblinas, gases y vapores pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso del respirador puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su supervisor o llame a 3M OH&ESD (91) 4161666 Santafé de Bogotá.

Condiciones de Transporte

Sitios, secos y frescos. Evite la humedad

NOTAS: Datos Técnicos : Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas,

sin embargo, no implican garantía alguna.

Uso del Producto: El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M

DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS

Indemnizaciones: Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad

de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.

Limite de Responsabilidad: 3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso

indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal

Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado

por alguna persona de 3M

3M BOGOTA 3M BARRANQUILLA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:

4161677

3M MEDELLIN 3M CALI

Nit: 860.002.693-3

Consulte Más Información en Nuestro Web Site http://www.3m.com.co



